Клеммы-держатели плавких предохранителей и клеммы с выдвижным разъединителем

entrelec Винтовой зажим ⊔ ⊔ DIN 1-3

Клеммы ML 10/13.SF - 10 мм² шириной 13 мм для предохранителей 6.35x25.4 мм и 6.35x32 мм

Характеристики

		IEC NFC DIN
Сечения подключаемого провода (мм²)	Одножильный	0.5 - 16
	Многожильный	0.5 - 10
Напряжение	В	800 (1)
Номинальный ток	А	16
Номинальное сечение провода	мм²	10
Длина зачистки изоляции	мм	12
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	1.2 - 1.4

(1) Напряжение изоляции клемм. Рабочее напряжение согласно предохранителя.



ML 10/13.SF

BAM2

FEM13U

Выбор

Описание			Тип		№ для заказа	Упаковка
Стандартная клемма	черная V0	■	ML 10/13.SF		1SNA **199 095** R**1**300	20

Аксессуары

Торцевой фиксатор	серый	□	BAM2	10 мм	1SNA **206 351** R**16**00	50
Торцевой изолятор	черный V0	■	FEM13U	1.5 мм	1SNA **199 635** R**24**00	10

Клеммы M 4/6.D2.2S2... - 4 мм² шириной 6 мм

Характеристики

		IEC NFC DIN
Сечения подключаемого провода (мм²)	Одножильный	0.2 - 4
	Многожильный	0.2 - 4
Напряжение	В	500
Номинальный ток	А	10
Номинальное сечение провода	мм²	4
Длина зачистки изоляции	мм	9.5
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	0.5 - 0.8



M 4/6.D2.2S2



M 4/6.D2.2S2.T

Выбор

Описание			Тип		№ для заказа	Упаковка
Стандартная клемма	серая	□	M 4/6.D2.2S2		1SNA **199 444** R**25**00	25
Клемма с 4 розетками для контроля диаметром 2 мм	серая	□	M 4/6.D2.2S2.T		1SNA **199 448** R**01**00	25

Аксессуары

Торцевой фиксатор	серый	□	BAMH	9.1 мм	1SNA **114 836** R**00**00	50
Соединитель экрана			CBD2S		1SNA **178 408** R**14**00	50



BAMH



CBD2S