# Клеммы-держатели плавких предохранителей и клеммы с выдвижным разъединителем

entrelec Винтовой зажим ⊔ ⊔ DIN 1-3

## Клеммы ML 10/13.SF - 10 мм² шириной 13 мм для предохранителей 6.35x25.4 мм и 6.35x32 мм

### Характеристики

| | | IEC NFC DIN |
|---|---|---|
| Сечения подключаемого провода (мм²) | Одножильный | 0.5 - 16 |
| | Многожильный | 0.5 - 10 |
| Напряжение | В | 800 (1) |
| Номинальный ток | А | 16 |
| Номинальное сечение провода | мм² | 10 |
| Длина зачистки изоляции | мм | 12 |
| Рекомендуемый момент затяжки | Нм | 1.2 - 1.4 |

(1) Напряжение изоляции клемм. Рабочее напряжение согласно предохранителя.




**ML 10/13.SF**

BAM2

FEM13U

### Выбор

| Описание | | | Тип | | № для заказа | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартная клемма | черная V0 | ■ | ML 10/13.SF | | 1SNA **199 095** R**1**300 | 20 |

### Аксессуары

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Торцевой фиксатор | серый | □ | BAM2 | 10 мм | 1SNA **206 351** R**16**00 | 50 |
| Торцевой изолятор | черный V0 | ■ | FEM13U | 1.5 мм | 1SNA **199 635** R**24**00 | 10 |

## Клеммы M 4/6.D2.2S2... - 4 мм² шириной 6 мм

### Характеристики

| | | IEC NFC DIN |
|---|---|---|
| Сечения подключаемого провода (мм²) | Одножильный | 0.2 - 4 |
| | Многожильный | 0.2 - 4 |
| Напряжение | В | 500 |
| Номинальный ток | А | 10 |
| Номинальное сечение провода | мм² | 4 |
| Длина зачистки изоляции | мм | 9.5 |
| Рекомендуемый момент затяжки | Нм | 0.5 - 0.8 |




**M 4/6.D2.2S2**



**M 4/6.D2.2S2.T**

### Выбор

| Описание | | | Тип | | № для заказа | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартная клемма | серая | □ | M 4/6.D2.2S2 | | 1SNA **199 444** R**25**00 | 25 |
| Клемма с 4 розетками для контроля диаметром 2 мм | серая | □ | M 4/6.D2.2S2.T | | 1SNA **199 448** R**01**00 | 25 |

### Аксессуары

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Торцевой фиксатор | серый | □ | BAMH | 9.1 мм | 1SNA **114 836** R**00**00 | 50 |
| Соединитель экрана | | | CBD2S | | 1SNA **178 408** R**14**00 | 50 |



BAMH



CBD2S