

LR™

автоматические выключатели от 6 до 63 А



6048 05



6048 35

LR™

выключатели дифференциального тока от 25 до 63 А



6021 37



6021 46

Упак.	Кат. №	Автоматические выключатели от 6 до 63 А
		Отключающая способность 6 000 А – МЭК 60898-95, 6 кА – МЭК 60947-2 Соответствуют ГОСТ Р 50345-99 Напряжение 240 В / 415 В _~ Напряжение 80 В _≐ на полюс
		Однополюсные
	Тип С	Отключающая способность I _{cu} : 6 кА (400 В _~)
10	6048 02	6 А
10	6048 03	10 А
10	6048 05	16 А
10	6048 06	20 А
10	6048 07	25 А
10	6048 08	32 А
10	6048 09	40 А
10	6048 10	50 А
10	6048 11	63 А
		Двухполюсные
	Тип С	Отключающая способность I _{cu} : 6 кА (400 В _~)
5	6048 17	6 А
5	6048 18	10 А
5	6048 20	16 А
5	6048 21	20 А
5	6048 22	25 А
5	6048 23	32 А
5	6048 24	40 А
5	6048 25	50 А
5	6048 26	63 А
		Трехполюсные
	Тип С	Отключающая способность I _{cu} : 6 кА (400 В _~)
1	6048 32	6 А
1	6048 33	10 А
1	6048 35	16 А
1	6048 36	20 А
1	6048 37	25 А
1	6048 38	32 А
1	6048 39	40 А
1	6048 40	50 А
1	6048 41	63 А

Упак.	Кат. №	Выключатели дифференциального тока тип АС от 25 до 63 А
		Соответствуют МЭК / EN 61008-1-96, ГОСТ 51326.1-99 Минимальная температура эксплуатации -25 °С
		Двухполюсные 30 мА
	Тип АС	Отключающая способность I _{cu} : 6 кА (230 В _~)
1	6021 36	25 А
1	6021 37	40 А
1	6021 38	63 А
		Двухполюсные 300 мА
	Тип АС	Отключающая способность I _{cu} : 6 кА (400 В _~)
1	6021 42	25 А
1	6021 43	40 А
1	6021 44	63 А
		Четырехполюсные 30 мА
		Нейтраль справа
	Тип АС	Отключающая способность I _{cu} : 6 кА (400 В _~)
1	6021 46	25 А
1	6021 47	40 А
		Четырехполюсные 300 мА
		Нейтраль справа
	Тип АС	Отключающая способность I _{cu} : 6 кА (400 В _~)
1	6021 53	40 А

