

Осмосз устройства в сборе

устройства управления и сигнализации



237 02



237 15



237 26



237 31

Устройства управления и сигнализации в сборе состоят из:
 - головок
 - механизмов
 IP 66 (кроме Кат. № 23811/12/13 и 239 84 – IP 67)
 Соответствуют стандарту Н. О. EN 60-947-5

Упак.	Кат. №	Кнопки
		Кнопки с потайными толкателями
1	237 01	● Красный, Н. О. (23 801+238 61)
1	237 02	● Зеленый, Н. З. (238 02 + 229 62)
1	237 03	● Синий, Н. З. (238 03 + 229 62)
1	237 04	● Желтый, Н. З. (238 04 + 229 62)
1	237 06	● Черный, Н. З. (238 0X + 229 62)
1	237 08	● Красный с маркировкой «О», Н. О. (238 04 + 229 62)
1	237 09	● Зеленый с маркировкой «I», Н. З. (238 09 + 229 62)
		Кнопки с потайными толкателями и защитным колпачком
1	237 11	● Красный, Н. О. (238 11+229 61)
1	237 12	● Зеленый, Н. З. (238 12 + 229 62)
1	237 13	● Черный, Н. З. (238 13 + 229 62)
		Кнопки с выступающими толкателями (диам. 22)
1	237 15	● Красный, Н. З. (238 21 + 229 61)
		Кнопка с грибовидной головкой (диам. 40)
1	237 16	● Красный, Н. З (238 34 + 229 61)

1	237 17	Кнопки двойные Зеленый/Красный, Н. З. + Н. О. – IP 65 (239 82 + 229 76)
---	--------	--

		Кнопки с грибовидными толкателями с фиксацией
		Кнопки с возвратом-поворотом
1	237 20	● Красный – диам. 40 (238 82 + 229 61) Для аварийного отключения, Н. З.
1	237 26	● Красный - диам. 40 (238 85 + 229 76) Для аварийного отключения – EN 418 - Н. З. + Н. О.
		Кнопки «Тяни – толкай»
1	237 21	● Красный – диам. 40 (238 82 + 229 61) Для аварийного отключения, Н. З.
1	237 25	● Красный - диам. 40 (238 85 + 229 76) Для аварийного отключения – EN 418 - Н. З. + Н. О.
1	237 28	● Красный - диам. 54 с визуализацией состояния (238 95 + 229 61) Для аварийного отключения – EN 418 - Н. З.
		Ключ
1	237 22	● Красный – диам. 40 (238 91 + 229 61) Для аварийного отключения, Н. О.
1	237 27	● Красный - диам. 40 (238 92 + 229 76) Для аварийного отключения – EN 418 - Н. З. + Н. О.

Упак.	Кат. №	Переключатели и тумблеры
		Ручка черного цвета
		Переключатели
1	237 30	2 положения с фиксацией - 90° – Н. З. (239 15 + 229 62)
1	237 31	3 положения с фиксацией - 45° – 2 Н. З. (239 23 + 229 74)
1	237 32	3 положения с возвратом к средней точке - 45° – 2 Н. З. (239 28 + 229 74)
		Тумблеры
1	237 35	3 положения с фиксацией - 45° – 2 Н. З. (239 40 + 229 74)
1	237 36	3 положения с возвратом к средней точке - 45° – 2 Н. З. (239 43 + 229 74)
		С ключом⁽¹⁾
1	237 38	2 положения с фиксацией - 45° – Н. З. (239 50 + 229 62)

(1) Извлечение ключа в положение, отмеченное "."