

Осмос сборные : с подсветкой

устройства управления и сигнализации (продолжение)



Оснащены зажимной втулкой IP 65
Соответствуют стандарту NF C 60-947-5

Переключатели и тумблеры

Упак.	Кат. №	Описание	Положения
1	240 31	● Красный	2 положения с фиксацией - 45°
5	240 32	● Зеленый	
1	240 33	● Прозрачный	
1	240 35	● Красный	2 положения с фиксацией - 45°
1	240 36	● Зеленый	
1	240 37	● Прозрачный	
1	240 41	● Красный	2 положения с фиксацией - 90°
5	240 42	● Зеленый	
5	240 43	● Прозрачный	
1	240 51	● Красный	3 положения с фиксацией - 45°
1	240 52	● Зеленый	
1	240 53	● Прозрачный	
1	240 54	● Красный	3 положения с возвратом справа в центр - 45°
1	240 55	● Зеленый	
1	240 56	● Прозрачный	
1	240 57	● Красный	3 положения с возвратом справа и слева в центр - 45°
1	240 58	● Зеленый	
1	240 59	● Прозрачный	
1	240 60	● Прозрачный	2 положения с фиксацией - 45°
1	240 61	● Прозрачный	2 положения с фиксацией - 45°

Моноблочные сигнальные лампы

Упак.	Кат. №	Описание
10	241 20	○ Белый - 24 В \sim / \equiv
10	241 21	● Красный - 24 В \sim / \equiv
10	241 22	● Зеленый - 24 В \sim / \equiv
1	241 23	● Синий - 24 В \sim / \equiv
10	241 24	● Желтый - 24 В \sim / \equiv
1	241 30	○ Белый - 130 В \sim
1	241 31	● Красный - 130 В \sim
1	241 32	● Зеленый - 130 В \sim
1	241 33	● Синий - 130 В \sim
1	241 34	● Желтый - 130 В \sim
10	241 40	○ Белый - 230 В \sim
10	241 41	● Красный - 230 В \sim
10	241 42	● Зеленый - 230 В \sim
1	241 43	● Синий - 230 В \sim
10	241 44	● Желтый - 230 В \sim

Для ламп с цоколем BA9S (не входит в комплект поставки)
Прямое питания для :

10	241 00	○ Прозрачный
10	241 01	● Красный
10	241 02	● Зеленый
1	241 03	● Синий
10	241 04	● Желтый
10	241 05	○ Белый

Кнопки с грибовидным толкателем с фиксацией

1	240 80	● Красный – экстренное отключение Ø40
10	240 82	● Красный – аварийное отключение Ø40 EN 418
1	240 91	● Красный - экстренное отключение Ø40

Диффузоры

10	241 60	○ Белый
10	241 61	● Красный
10	241 62	● Зеленый
5	241 63	● Синий
5	241 64	● Желтый

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция