

## Сигнальные лампы Control Tower™

## Модульное исполнение

Напряжение	Цвет	Тип подсветки	Корпус: черный цвет
			№ по кат. *
24В AC/DC	Зеленый	лампы накаливания: постоян. свеч.	855T-B24DN3
		лампы накаливания: мигающ. свеч.	855T-B24FN3
		СИД: постоян. свечение	855T-B24TL3
	Красный	лампы накаливания: постоян. свеч.	855T-B24DN4
		лампы накаливания: мигающ. свеч.	855T-B24FN4
		строб-лампа	855T-B24BR4
	Янтарный	лампы накаливания: постоян. свеч.	855T-B24DN5
		лампы накаливания: мигающ. свеч.	855T-B24FN5
		СИД: постоян. свечение	855T-B24TL5
240В AC	Зеленый	лампы накаливания: постоян. свеч.	855T-B20DN3
		лампы накаливания: мигающ. свеч.	855T-B20FN3
		СИД: постоян. свечение	855T-B20TL3
	Красный	лампы накаливания: постоян. свеч.	855T-B20DN4
		лампы накаливания: мигающ. свеч.	855T-B20FN4
		строб-лампа	855T-B20BR4
	Янтарный	лампы накаливания: постоян. свеч.	855T-B20DN5
		лампы накаливания: мигающ. свеч.	855T-B20FN5
		СИД: постоян. свечение	855T-B20TL5

\* Дополнительные варианты - см. опции конфигуратора.

855T - **B** **10** **FN** **4**  
*a b c d*



Лампа накаливания, красный цвет, режим мигающего свечения (черный корпус) полное напряжение 240В AC

*a*

Цвет корпуса	
Код	Описание
B	Черный
G	Серый

*c*

Тип модуля	
Код	Описание
XN	Без лампы, пост.(использовать код напряжения только 00)
DN	Лампа накаливания, пост. св.
FN	Лампа накаливания, мигающ. св.
TL	СИД, пост. свечения
GL	СИД, мигающ. свечения
BR	строю-лампа

*d*

Цвет линзы	
Код	Описание
3	Зеленый
4	Красный
5	Янтарный
6	Синий
7	Прозрачный
8	Желтый

*b*

Напряжение	
Код	Описание
00	0...250В AC/DC (исп. код модуля только XN)
12	12В AC/DC полн. напряжение
24	24В AC/DC полн. напряжение
10	120В AC полн. напряжение
20	240В AC полн. напряжение

## Световые модули/со звуком \*

## Описание

Каждый модуль представляет собой комбинированное устройство, включающее в себя функции заданного светового и звукового модуля, функционирующими одновременно. Посредством микропереключателя в корпусе DIP звуковой модуль может посылать пульсирующий или непрерывный сигнал. Громкость 92...107дБ. Исполнение UL тип 4/4X/13, IP65.

Напряжение	Тип подсветки	Цвет лампы	Корпус: черный цв.
			№ по кат. ✱
24В AC/DC	лампы накаливания: постоянн. свеч.	Зеленый	855T-B24DC3
	лампы накаливания: мигающ. свеч.		855T-B24FC3
	СИД: постоянн. свечение		855T-B24TC3
	лампы накаливания: постоянн. свеч.	Красный	855T-B24DC4
	лампы накаливания: мигающ. свеч.		855T-B24FC4
	строб-лампа		855T-B24BC4
	лампы накаливания: постоянн. свеч.	Янтарный	855T-B24DC5
	лампы накаливания: мигающ. свеч.		855T-B24FC5
СИД: постоянн. свечение	855T-B24TC5		
240В AC	лампы накаливания: постоянн. свеч.	Зеленый	855T-B20DC3
	лампы накаливания: мигающ. свеч.		855T-B20FC3
	СИД: постоянн. свечение		855T-B20TC3
	лампы накаливания: постоянн. свеч.	Красный	855T-B20DC4
	лампы накаливания: мигающ. свеч.		855T-B20FC4
	строб-лампа		855T-B20BC4
	лампы накаливания: постоянн. свеч.	Янтарный	855T-B20DC5
	лампы накаливания: мигающ. свеч.		855T-B20FC5
СИД: постоянн. свечение	855T-B20TC5		

\* Световой модуль/со звуком использует одну цепь на блок. Возможна установка до четырех световых модулей, которые необходимо размещать в верхней позиции колонны.

✱ Дополнительные варианты - см. опции конфигурирования.

855T - **В** **10** **BC** **4**  
a b c d



Красная строб-лампа/Звуковой комбинированный модуль  
(черный корпус)  
240В AC полное напряжение

a

Цвет корпуса	
Код	Описание
В	Черный
G	Серый

b

Напряжение	
Код	Описание
12	12В AC/DC полн. напряжение
24	24В AC/DC полн. напряжение
10	120В AC полн. напряжение
20	240В AC полн. напряжение

c

Тип модуля	
Код	Описание
DC	Лампа накаливания, пост. св./со звуком
FC	Лампа накаливания, мигающ. св./со звуком
TC	СИД, пост. свечения/со звуком
GC	СИД, мигающ. свечения/со звук.
BC	строю-лампа/со звуком

d

Цвет линзы	
Код	Описание
3	Зеленый
4	Красный
5	Янтарный
6	Синий
7	Прозрачный
8	Желтый

## Преобразователи со звуковым модулем

UL тип 12, IP54. Уровень громкости 80...103 дБ.

Напряжение	Тип модуля	Тональный сигнал	Корпус: черный Цв.
			№ по кат. †
24В AC/DC	однотональный	Установка 3 варианта тона	855T-B24SA1
	двухтональный	Установка 3 варианта тона/ непрерывн. сигнал	855T-B24TA1
240В AC	однотональный	Непрерывный сигнал	855T-B20SA1
	двухтональный	Установка 3 варианта тона/ непрерывн. сигнал	855T-B20TA1

855T - **B** **24** **SA1**  
*a b c*



Преобразователь со звуковым модулем  
однотональный/однорежимный (черный корпус)  
24В AC/DC полное напряжение

*a*

Цвет корпуса	
Код	Описание
B	Черный
G	Серый

*c*

Тип модуля	
Код	Описание
SA1	Однотональн. звук. модуль - 13 вариантами тонов *
TA1	Двухтональн. звук. модуль с 15 наборами двухтональн. комбинаций *

*b*

Напряжение	
Код	Описание
12	12В AC/DC полн. напряжение
24	24В AC/DC полн. напряжение
10	120В AC полн. напряжение
20	240В AC полн. напряжение

\* В данном модуле используется только одна цепь на колонну. Максимально - до четырех световых модулей.

✳ В данном модуле используются две цепи на колонну. Максимально - до трех световых модулей.

† См. опции конфигуратора или дополнительные опции.

## Опоры для ламп модульного исполнения IP65



Для горизонтальной поверхности: опора под кабель PG16 с колпачком (черный цв.)



Для вертикальной установки: опора с колпачком (серый цв.)



25 см алюминиевая колонна (серый цв.)



40 см колонна (черный цв.)

Цвет корпуса	Тип опоры	Без колпачка	Без колпачка
		№ по кат.	№ по кат.
Черный	опора под кабель PG16 (горизонтальный монтаж)	855Т-BSBC	855Т-BSB
	опора для вертикального монтажа	855Т-BVMC	855Т-BVM
	10 см алюмин. колонна	855Т-BPM10C	855Т-BPM10
	25 см алюмин. колонна	855Т-BPM25C	855Т-BPM25
	40 см алюмин. колонна	855Т-BPM40C	855Т-BPM40

855Т

-

В

а

RB

b

С

с

а

Цвет корпуса	
Код	Описание
В	Черный
Г	Серый




с

Опция: Колпачок	
Код	Описание
-	Без колпачка
С	Колпачок включен

b


Тип опоры	
Код	Описание
RB	Горизонт. монтаж – опора под кабель M20 x 1.5
SB	Горизонт. монтаж – опора под кабель PG16
VM	Опора для вертикального монтажа
PM10	10 см алюмин. колонна
PM25	25 см алюмин. колонна
PM40	40 см алюмин. колонна
PM50	50 см алюмин. колонна

## Принадлежности для серии 855Т

	Описание		№ по кат.
	<b>Лампы накаливания</b>		
	12В AC/DC		855Т-L12
	24В AC/DC		855Т-L24
	120В AC		855Т-L10
	240В AC		855Т-L20
	<b>Светодиодн. лампы или модули с цоколем</b>	<b>Цвет</b>	
	24В AC/DC	Красный	855E-LL24R
		Зеленый	855E-LL24G
		Желтый	855E-LL24Y
		Янтарный	855E-LL24A
		Синий	855E-LL24B
		Белый *	855E-LL24W
	240В AC	Красный	855E-LL20R
		Зеленый	855E-LL20G
		Желтый	855E-LL20Y
		Янтарный	855E-LL20A
		Синий	855E-LL20B
		Белый *	855E-LL20W
	<b>Крышка</b> Устанавливается на верхнюю часть светового модуля. При наличии сверху звукового модуля или комбинированного световой + звуковой модуля крышка не требуется.		855Т-ABCAP

\* Не рекомендуется использовать белые светодиодные лампы совместно с прозрачными линзами

## Быстросъемные принадлежности

	Базовый элемент	Цвет корпуса	№ по кат.
	10 см опора / 70 мм базовый элемент	Черный	855Т-ВМм10С
	25 см опора / 70 мм базовый элемент		855Т-ВМм25С
	10 см опора / 50 мм базовый элемент	Черный	855Е-ВМм10С
	25 см опора / 50 мм базовый элемент		855Е-ВМм25С