

Маяки, 120 мм



Тип опоры	Напряжение	Функция	Цвет линзы	№ по кат.
Для поверхностного монтажа*	24В AC/DC	Галогенная лампа, непрерывн. свечение.	Красный	855BM-S24DH4
			Зеленый	855BM-S24DH3
		Галогенная лампа, вращающ.	Красный	855BM-S24RH4
			Зеленый	855BM-S24RH3
		Строб-лампа	Красный	855BM-S24BR4
			Зеленый	855BM-S24BR3

855BM – S 10 FH 4

a *b* *c* *d* *e*

a

Тип опоры	
Код	Описание
S	Поверхностный монтаж *
N	Кабельный ввод 1/2" NPT
T	Монтаж на опорной трубе 25 мм

d

Функция	
Код	Описание
DH	Галогенная лампа, режим непрерывн. свечения
FH	Галогенная лампа, мигающ. режим
RH	Галогенная лампа, вращающ. режим
BR	Строб-лампа *

b

Сетевые опции	
Код	Описание
-	Стандартн.

e

Цвет линзы	
Код	Описание
3	Зеленый
4	Красный
5	Янтарный
6	Синий
7	Прозрачный
8	Желтый

c

Напряжение	
Код	Описание
12	12В AC/DC
24	24В AC/DC
10	120В AC
20	240В AC

* Опору для поверхностного монтажа необходимо использовать со стойкой крепления стены для UL тип 4/4X/13.

* 12В AC/DC, 120В AC или 240В AC не доступно.